NEGATIVOSCOPI STANDARD

Chassis realizzato in profilato di alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL7035)

Fonte luminosa con tubi al neon fluorescenti da 15W a 58 W

Diffusore con lastra acrilica bianco opalino

Sistema blocca lastra incorporato

Alimentazione: 230V; 50/60 Hz

Interruttore ON/OFF bipolare, spina con portafusibile bipolare

Cablaggio elettrico con capicorda preisolati in PVC autoestinguente.

Componentistica conforme alle norme CEI, con omologazioni IMQ, UL e DVE

Conforme sia ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, che a quelli della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Conforme alla direttiva 2007/47/CE in qualità di dispositivo medico di Classe I

Modelli	Cod.	N° interruttori	Visuale area (cm)	Dimensioni esterne (cm)			Peso netto Kg	Temperatura di colore	Luminosità flux (lm)	Indice Cromatico	Potenza Totale (Watt)
				Largh.	Altezza	Profond.					
1 Pannello	BF AL 43.43 OR	1	38x38	43	43	12	6	6500	2x700	63	2x15
1 Pannello	BF AL 43.43D	1	38x38	43	43	12	6	6500	2x700	63	2x15
1,5 Pannelli	BF AL 43.70 OR	1	38x62	67	43	12	8	6500	2x1100	63	2x18
2 Pannelli	BF AL 43.90 OR	1	38x92	97	43	12	11	6500	2x1700	63	2x30
3 Pannelli	BF AL 43.120 OR	1	38x122	127	43	12	14	6500	2x2850	63	2x36
4 Pannelli	BF AL 43.150 OR	1	38x153	158	43	12	18	6500	2x4600	63	2x58
2x3 Pannelli	BF AL 86.120B	2	76x122	127	2x43	12	28	6500	4x2850	63	4x36
2x4 Pannelli	BF AL 86.150B	2	76x153	158	2x43	12	36	6500	4x4600	63	4x58
1,5 Pannelli	BF AL 43.70 VE	1	62x38	43	67	12	8	6500	2x1100	63	2x18
2 Pannelli	BF AL 43.90 VE	1	92x38	43	97	12	11	6500	2x1700	63	2x30
3 Pannelli	BF AL 43.120 VE	1	122x38	43	127	12	14	6500	2x2850	63	2x36
4 Pannelli	BF AL 43. 150 VE	1	153x38	43	158	12	18	6500	2x4600	63	2x58
	BF-RC	Telecomando: disponibile per tutti i negativoscopi-con interruttore ON/OFF attivo in un raggio di 30 mt.									

L'azienda si riserva di cambiare e/o migliorare le caratteristiche descritte.